

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Nombre de la Empresa:	Almacén Pintutécnicas S.A.S.
Dirección:	Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta
Ciudad:	Cali - Colombia
Contacto:	Hernando Álvarez Jr
Teléfonos:	(+57) 4430238 - 4443130
E-mail:	ventas@pintutecnicas.com
Sitio Web:	www.pintutecnicas.com

FOTOGRAFIA	ESMALTE PU INDUSTRIAL BLANCO / NARANJA
	<p>Recubrimiento poliuretánico, de secado rápido, alta dureza y resistentes a agentes físico-químicos, empleados para dar acabados brillantes y mates, brindar protección a estructuras expuestas a la intemperie y emplearse en cualquier tipo de ambiente (alta, mediana y baja agresividad).</p>

BENEFICIOS

- Excelente brillo
- Resistencia a la intemperie (protección UV)
- Rápido secado al aire
- Excelente resistencia a agentes químicos
- Excelente adherencia
- Excelente dureza

APLICACIÓN

Si después de 72 horas de aplicado el PRIMER PU INDUSTRIAL DC0030 no se ha realizado la aplicación de los ESMALTES PU BLANCO O NARANJA, se recomienda lijar con grano No. 400 la superficie del Primer PU, para promover la adherencia del recubrimiento de acabado.

1. ESMALTE PU INDUSTRIAL (Blanco / Naranja):

- Relación de Catálisis: 2:1
- Componente A: ESMALTE PU INDUSTRIAL
- Componente B: CATALIZADOR PU INDUSTRIAL DC0030
- Para un galón de Componente A, se requieren dos cuartos de galón de Componente B
- Mezclar los Componentes A y B, homogenizando correctamente, dar un tiempo de inducción (reposo) de 5 minutos a la mezcla catalizada.
- La vida útil de la mezcla catalizada es de máximo 3 horas a 25°C, preparar la cantidad que se requiere consumir en este tiempo

2. APLICACIÓN:

- Aplicar la mezcla catalizada con brocha de cerda natural
- Aplicar 2-3 manos con un oreo de 15 minutos entre manos.
- Espesor recomendado de película seca: (55-75) μm

Condiciones ambientales límites de aplicación

- Temperatura mínima: 10 ° C
- Temperatura mínima del sustrato 10° C y 3°C por encima de la temperatura de rocío
- Temperatura máxima del sustrato 35 ° C
- Humedad relativa máxima: 80%
- Las resistencias a condiciones climáticas recomendadas se logran con óptimos resultados a los siete (7) días

COMO COMPRAR

Almacén Pintutécnicas s.a.s. ofrece varias formas de adquirir nuestros productos, como lo son:

- 1- Dirigirse a nuestros puntos de venta en Cali – Colombia ubicados en la dirección: Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta,
- 2- Puede escribirnos a nuestro CHAT **Asesoría en Línea** de nuestra página web: www.pintutecnicas.com
- 3- Llamar a los teléfonos: (+57) 4430238 – 4443130

Medios de pago: Dinero en Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, FenalCheque.