

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Nombre de la Empresa:	Almacén Pintutécnicas S.A.S.
Dirección:	Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta
Ciudad:	Cali - Colombia
Contacto:	Hernando Álvarez Jr
Teléfonos:	(+57) 4430238 - 4443130
E-mail:	ventas@pintutecnicas.com
Sitio Web:	www.pintutecnicas.com

FOTOGRAFIA	ESMALTE SINTÉTICO
	<p>Si quieres devolverle el brillo y el color a tus artículos de metal y/o madera, Pintulux es el producto que debes utilizar.</p> <p>Pintulux es un esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante. Puedes usarlo en puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles, juguetes y estructuras metálicas en general, en ambientes exteriores e interiores.</p>

BENEFICIOS

- Durabilidad prolongada.
- Máxima resistencia a la intemperie.
- Excelente cubrimiento y rendimiento.
- Disponible en amplia gama de colores.
- No contiene plomo ni cromo.

MODO DE USO

- Antes de aplicar, verifica que la superficie esté limpia, seca, libre de grasa, polvo, óxido o pintura deteriorada.
- Repara los defectos que puedan afectar el acabado.

- En metales ferrosos lija la superficie con papel abrasivo y aplica dos manos de Anticorrosivo.
- En metales no ferrosos como aluminio, zinc, hojalata, galvanizados y metales pulidos, aplica una capa delgada de Wash Primer para promover la adherencia del anticorrosivo. Luego, aplica una mano de Anticorrosivo.
- En madera sin pintura aplica una mano de esmalte Pintulux® diluido en proporción de un galón de esmalte con ¼ galón de Ajustador Pintuco®.
- Para repintes sobre pinturas en buen estado lija la superficie con papel abrasivo antes de aplicar el esmalte.
- En el caso de superficies con pinturas deterioradas, elimina estas completamente con ayuda de removedor Pintuco® y herramientas mecánicas, tales como rasquetas, lijas o cepillo.

Prepara el producto y aplícalo

- Revuelve el Pintulux® con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.
- Diluye el producto según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

Equipo de aplicación	Pintulux®	Ajustador Pintuco® ref. 21132
Brocha o rodillo	1 galón	Máximo 15%
Pistola convencional	1 galón	25%
Pistola airless	1 galón	No requerido

- Aplica dos manos de esmalte para obtener un buen acabado. En repintes con cambio de color muy apreciable o en zonas de alta agresividad, puede ser necesario aplicar una mano adicional.
- En el momento de la aplicación, debes tener en cuenta que la temperatura ambiental sea mayor a 5°C y la temperatura de la superficie mayor a 40°C.
- La aplicación de Esmalte Anoloc con brocha puede presentar leves rayas en el acabado por lo que se recomienda aplicar con pistola y revolver constantemente durante la aplicación.

- Deja transcurrir de 4 a 6 horas aproximadamente para aplicar la segunda mano.
Para su manipulación deja secar mínimo durante 24 horas.
- Lava los equipos de aplicación con Ajustador Pintuco®.

RENDIMIENTO

	En metal	En madera
En superficies nuevas	18 a 20m ² /galón a 2 manos	15 a 18m ² /galón a 2 manos
En repinte sobre color diferente	20 a 25m ² /galón a 2 manos	20 a 22m ² /galón a 2 manos
En repinte sobre color igual o similar	25 a 30m ² /galón a 2 manos	22 a 25m ² /galón a 2 manos

PRESENTACIÓN

- 1 Galón
- 1/4

COMO COMPRAR

Almacén Pintutécnicas s.a.s. ofrece varias formas de adquirir nuestros productos, como lo son:

- 1- Dirigirse a nuestros puntos de venta en Cali – Colombia ubicados en la dirección: Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta,
- 2- Puede escribirnos a nuestro CHAT **Asesoría en Línea** de nuestra página web: www.pintutecnicas.com
- 3- Llamar a los teléfonos: (+57) 4430238 - 4443130

Medios de pago: Dinero en Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, FenalCheque.