

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Nombre de la Empresa:	Almacén Pintutécnicas S.A.S.
Dirección:	Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta
Ciudad:	Cali - Colombia
Contacto:	Hernando Álvarez Jr
Teléfonos:	(+57) 4430238 - 4443130
E-mail:	ventas@pintutecnicas.com
Sitio Web:	www.pintutecnicas.com

FOTOGRAFIA	MADETEC 5 en 1
	<p>Barniz transparente de fácil aplicación que sella la superficie y proporciona acabado brillante; además tiene rápido secado, bajo olor y puede usarse al interior y al exterior bajo techo por lo que permite pintar más rápido.</p>

BENEFICIOS

- Sella
- Da acabado brillante
- Rápido secado
- Bajo olor
- Interior y exterior

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el barniz, verifique el estado de la madera. En maderas nuevas, para obtener tersura y promover adherencia, lije muy bien la superficie en el

sentido de las vetas de la madera con papel abrasivo N° 180 y elimine el polvillo suelto, luego pula con N° 360.

En repintes, si la pintura está deteriorada, aplique Removedor, deje actuar por 10 minutos y retire con una espátula las capas de pintura removidas. Luego limpie la superficie con agua y cepillo de fibra o nylon para eliminar la parafina o grasa que pueda dejar el removedor en la superficie. Deje secar muy bien la superficie tratada.

Si la pintura no está deteriorada, lije la superficie con papel abrasivo N° 360 y elimine el polvillo suelto dejando la superficie completamente limpia. Si la madera va a estar expuesta a intemperie debe estar inmunizada.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIÓN

Revuelva bien el barniz MADETEC 5 en 1 con una espátula limpia hasta lograr su completa uniformidad, diluya el producto de acuerdo con el equipo de aplicación a usar, según la siguiente tabla:

Equipo de aplicación	MADETEC 5 en 1	Agua
Brocha - Rodillo	1 galón	15%
Pistola	1 galón	20%

Aplique de 2 a 3 manos en el sentido de la veta de la madera y deje secar entre 30 y 45 minutos entre manos (Tiempos de secamiento a 25° C y 60% de Humedad Relativa). Aplique el producto sólo cuando la temperatura ambiental sea mayor a 10°C y la humedad relativa sea menor a 85%. Para su manipulación deje secar mínimo 6 horas. Lave los equipos de aplicación con agua. No agregue otros componentes diferentes a los indicados en esta etiqueta.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1 Galón
- ¼ de Galón

RENDIMIENTO

25 - 35 m² / galón a 1 mano. El rendimiento práctico puede variar según el tipo de sustrato, el método de aplicación y la cantidad de manos requeridas.

COMO COMPRAR

Almacén Pintutécnicas s.a.s. ofrece varias formas de adquirir nuestros productos, como lo son:

- 1- Dirigirse a nuestros puntos de venta en Cali – Colombia ubicados en la dirección:
Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta,
- 2- Puede escribirnos a nuestro CHAT **Asesoría en Línea** de nuestra página web:
www.pintutecnicas.com
- 3- Llamar a los teléfonos: (+57) 4430238 – 4443130

Medios de pago: Dinero en Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, FenalCheque.