


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Nombre de la Empresa:	Almacén Pintutécnicas S.A.S.
Dirección:	Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta
Ciudad:	Cali - Colombia
Contacto:	Hernando Álvarez Jr
Teléfonos:	(+57) 4430238 - 4443130
E-mail:	ventas@pintutecnicas.com
Sitio Web:	www.pintutecnicas.com

FOTOGRAFIA	PINTULUX 3 EN 1
	<p>El nuevo esmalte Pintulux® 3 en 1 es un esmalte sintético brillante, especialmente diseñado para hacer más fácil el proceso de pintar, porque prepara, protege y decora las superficies en un solo paso; por su revolucionaria formulación evita lijar, trae el anticorrosivo y da un acabado brillante. No contiene plomo ni cromo.</p>

APLICACIÓN

- Antes de aplicar, verifica que la superficie esté limpia, seca, libre de grasa, polvo, óxido o pintura deteriorada, estas se deben eliminar completamente.
- Repara los defectos que puedan afectar el acabado.
- No requiere base anticorrosiva.
- En madera sin pintura aplica una mano (capa) de Pintulux® 3 en 1 diluido en proporción de 1 galón de esmalte con ¼ de galón de ajustador para cubrir los poros de las superficies.
- En repinte sobre pinturas en buen estado lija la superficie con papel abrasivo #320 antes de aplicar.
- En metales no ferrosos como aluminio, zinc, hojalata, galvanizados y metales pulidos, aplica una capa (mano) delgada de Wash Primer, para promover la adherencia del esmalte Pintulux® 3 en 1.

- Para lograr un mejor acabado en superficies deterioradas (con pinturas u oxidadas), remueve los residuos con ayuda de herramientas mecánicas tales como rasquetas, lijas o cepillo y/o removedor Pintuco® Ref.1020.

PREPARAR EL PRODUCTO Y APLICAR

- Revuelve Pintulux® 3 en 1 con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.
- Por su formulación, el color verde bronce puede presentar sedimentación, por lo que es indispensable revolver también durante la aplicación, se recomienda aplicarlo a pistola.
- Diluye el producto según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

Equipo de aplicación	Pintulux® 3 en 1	Ajustador
Brocha o rodillo	1 galón	Máximo 10%
Pistola convencional	1 galón	25% aprox.
Pistola airless	1 galón	No requerido

- Aplica dos manos (capas) de esmalte Pintulux® 3 en 1 para obtener un buen acabado. En repintes con cambio de color muy apreciable o en zonas de alta agresividad, puede ser necesario aplicar una mano (capa) adicional.
- En el momento de la aplicación, debes tener en cuenta que la temperatura ambiental sea mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C.
- La aplicación de Esmalte con brocha puede presentar leves rayas en el acabado por lo que te recomendamos aplicar con pistola y revolver constantemente durante la aplicación.
- Deja transcurrir de 4 a 6 horas aproximadamente para aplicar la segunda mano (capa). Para su manipulación deja secar mínimo durante 48 horas.
- Lava los equipos de aplicación con Ajustador.
- Para almacenar envases mermados y evitar la formación de natas, agrega un poco de disolvente, no revuelvas y tapa bien el envase.

PRESENTACIÓN

- Galón
- ¼ de Galón

RENDIMIENTO

En metal	En madera	
En superficies nuevas	12 a 15m ² /galón a 2 manos	10 a 12m ² /galón a 2 manos
En repinte sobre color diferente	15 a 18m ² /galón a 2 manos	15 a 18m ² /galón a 2 manos
En repinte sobre color igual o similar	18 a 22m ² /galón a 2 manos	18 a 22m ² /galón a 2 manos

COMO COMPRAR

Almacén Pintutécnicas s.a.s. ofrece varias formas de adquirir nuestros productos, como lo son:

- 1- Dirigirse a nuestros puntos de venta en Cali – Colombia ubicados en la dirección: Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta,
- 2- Puede escribirnos a nuestro CHAT **Asesoría en Línea** de nuestra página web: www.pintutecnicas.com
- 3- Llamar a los teléfonos: (+57) 4430238 – 4443130

Medios de pago: Dinero en Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, FenalCheque.